



833 - TRB-R29-2500

Componentes



833-R2500-29

Descrição: rail 2500mm
un/caixa: 500 un/paleta



833-U-02

Descrição: União de rail
un/caixa: 1



833-GF

Descrição: Ligador final
un/caixa: 150



833-GI

Descrição: Ligador intermédio
un/caixa: 125

** Material para x módulos 1 fila

	2 Módulos	3 Módulos	4 Módulos	5 Módulos	6 Módulos
833-R2500-29	2	3	4	5	6
833-GI	2	4	6	8	10
833-GF	4	4	4	4	4
833-U-02	0	2	2	6	6

Torque de aperto

Parafuso Pressão	7 Nm
Parafuso hexagonal M8	20 Nm
Parafuso M10 Hexagonal	40 Nm

Marcação
ES19/86524



Sítio Web



Especificações

Módulo	Até 2.350mm x 1.140mm
Superfície de fixação	Telhado metálico ou painel sanduíche
Material	Perfil: Alumínio EN AW 6005A.T6 Parafuso: Aço inoxidável A2-70
Espessura do painel	28 a 40 mmm
Características	2500mm x 29mm
Parafusos de fixação	INCLUÍDO
Peso estrutura por módulo	0,195kg/m
Layout do módulo	Verticais
Vento	Até 150 km/h
GARANTIA	25 ANOS

*A cobertura de garantia deste tipo de estrutura deve atender aos requisitos do suporte 833SOLAR. A fixação é sempre obrigatória para telhado de betão ou metal.

** O número de peças foi ajustado para os espaços recomendados entre triângulos (1,5m) neste modelo de estrutura. Em caso de dúvida, consulte a 833solar