



833-R2500-29

Componentes



833-R2500-29

Descrip. rail 2500mm
UDS/CAJA: 500 uds/pallet



833-U-02

Descrip Unión rail
UDS/CAJA 150



833- GF

Descrip. Grapa final
UDS/CAJA 150 uds



833-GI

Descrip. Grapa intermedia
UDS/CAJA 125

**** Materiales para x módulos 1 fila**

	2 Módulos	3 Módulos	4 Módulos	5 Módulos	6 Módulos
833-R2500-29	2	3	4	5	6
833-GI	2	4	6	8	10
833-GF	4	4	4	4	4
833-U-02	0	2	2	6	6

Par de apriete

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm

Marcado
ES19/86524



web



Especificaciones

Módulo	HASTA 2.350mm x 1.140mm
Superficie de anclaje	Techo metálico o panel sándwich
Materiales	Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Espesor del panel	De 28 a 35 mm
Características	2500mm x 29mm
Tornillería de anclaje	INCLUIDA
Peso estructura por módulo	0,195kg/m
Disposición de módulos	Vertical
Viento	Hasta 150 km/h
GARANTIA	25 AÑOS

***La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.**
Anclaje siempre obligatorio a hormigón o Correa metálica.

**** El número de piezas se ha fijado a los espacios recomendados entre triángulos (1,5m) en este modelo de estructura. en caso de duda consultar con 833solar**