



### Componentes



**833-MR120-29**  
Descrip. Minirail 120mm  
UDS/CAJA 90






**833-GI**  
Descrip. Grapa intermedia  
UDS/CAJA 125



**833-GF**  
Descrip. Grapa final  
UDS/CAJA 150

### \*\* Materiales para x módulos 1 fila

	2 Módulos	3 Módulos	4 Módulos	5 Módulos	6 Módulos
 <b>833-MR120-29</b>	6	8	10	12	14
 <b>833-GI</b>	2	4	6	8	10
 <b>833-GF</b>	4	4	4	4	4

### Especificaciones

Módulo	2.350mm x 1.140 mm
Superficie de anclaje	Techo metálico o panel sándwich
Materiales	Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Espesor del panel	De 28 a 35 mmm
Características	120mm x 29mm sistema anti goteo incluido
Tornillería de anclaje	Incluido
Peso estructura por módulo	0,47kg/m
Disposición de módulos	Horizontal
Viento	Hasta 120 km/h

### Par de apriete

Métrica	5,5
Mínimo - Máximo	<b>1,6 - 2 Nm</b>
Recomendado	<b>1,8 Nm</b>

Marcado  
ES19/86524



web

